

Homax® Wall Texture PRO GRADE ORANGE PEEL

Textura
preparada

Cáscara
de naranja

Fine • 125 sq. ft.

Medium • 85 sq. ft.

Heavy • 70 sq. ft.

HOPPER GUN CONTROL™
Pressure & Spray Tip Adjustment
Delivers an Invisible Repair
No Prime, Low Odor Formula
Easy Clean-up

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION.
Read other cautions on side/back panel before using.

NET WT 25 OZ
(709 g)

WATER BASED

BASE DE AGUA

Homax® Pro Grade Wall Texture with Dual Control™ technology is the latest innovation in aerosol textures. This professional tool features adjustment of both pressure and pattern – similar to that of a gun and hopper. The advanced water-based formula saves the pro time with a no-prime, easy clean-up technology. This time-saving tool provides portable and consistent delivery of a full range of texture patterns to achieve an invisible repair.



Whisk a fine-toothed
brush over the surface
to remove dust.

For all other technical
information, contact
Homax at 1-800-424-LEAD.

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND PRECAUTIONS. PROTECT SURROUNDING AREA FROM OVERSPRAY. DO NOT SPRAY ON CLOTHING, FURNITURE OR CARPET.

DIRECTIONS FOR USE: MAKE NECESSARY WALL REPAIRS BEFORE APPLYING. SPOT PRIME REPAIR AREA BEFORE TEXTURE APPLICATION TO ENSURE BEST RESULTS. Priming after texture application is no longer needed. Always practice spraying on cardboard or scrap drywall to determine preferred pattern.

1. **SHAKE CAN** upside-down vigorously for one full minute before using and on a clean dry surface.
2. **REMOVE** safety tab from top of trigger. **REMOVE** red clip from below pressure toggle. **REMAIN** red clip and reattach for storage.
3. **ADJUST PATTERN** POINTING AWAY FROM FACE, TURN YELLOW SPRAY TIP TO DESIRED PATTERN: **CLOCKWISE** for FINE, **COUNTER-CLOCKWISE** for HEAVY.
4. **ADJUST PRESSURE** MOVE YELLOW TOGGLE: **RIGHT** for HIGH, **LEFT** for LOW. "As contents and pressure in can decreases, adjust pressure and pattern to maintain a consistent texture appearance."
5. **SPRAY** at a distance of 18"-24" from wall using a circular (not sweeping) motion. Notes: Depending upon PRESSURE & PATTERN settings, distance may vary. Sprays best between 65-85°F. Apply in random pattern, covering only 80% of surface. Shake can occasionally throughout use. **DRY TIME:** Allow to dry 30 minutes before painting. Heavy textures may require longer dry time, dependent upon temperature and humidity.
6. **CLEAN-UP:** Warm water.
7. **AFTER USE/TO STORE** clear nozzle by turning can upside down, move toggle to high pressure and spray until texture is cleared. Reattach red clip and/or pressure toggle for storage.
8. **PAINT** with 2 coats or more for complete hide and to match gloss (dependent upon color and paint manufacturer's instructions).

DANGER! FLAMMABLE VAPOR. CONTENTS UNDER PRESSURE. CAUSES EYE, SKIN AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Contains Calcium Carbonate, Vinyl Acrylic Copolymer, Talc and Dimethyl Ether (propellant). Vapors may catch fire. Keep away from heat, sparks and flame. Extinguish all flames and sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Store upright in a cool, dry place. Avoid prolonged exposure to sunlight and other heat sources that may cause bursting. Do not puncture, incinerate, burn or store above 120°F. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapor and spray mist. Avoid contact with eyes and skin. Wear safety glasses or goggles. Wash hands after using. **FIRST AID:** For eye contact, flush thoroughly with water for 15 minutes and get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If inhaled, remove person to fresh air. If breathing does not improve, get medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. WARNING:** This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. **WARNING:** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. **LEAD IS TOXIC.** Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.



LEER Y SIGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES. PROTEJA LAS ÁREAS CIRCUNDANTES DE LA NEBLA DE PULVERIZACIÓN. NO PULVERICEA SOBRE ROPAS, MOBILIARIO O CARPETAS.

DIRECCIONES DE USO: HAGA REPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO. PRIMAR LAS ÁREAS DE REPARACIÓN ANTES DE APLICAR LA TEXTURA PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS. La imprimación posterior a la aplicación de la textura ya no es necesaria. Siempre practique pintar sobre cartón o yeso seco para determinar el patrón que prefiere.

1. **AGITAR LA LATA** al menos una vez completamente antes de usar.
2. **REMOVER** la lengüeta de la parte superior del gatillo. **REMOVER** el clip rojo de la parte inferior de la bomba de presión. **REMANER** el clip rojo y reatáche para almacenamiento.
3. **ADJUSTAR EL PATRÓN** PUNTEANDO LA LATA HACIA LA PARED, GIRE EL CONO DE LA BOCA DE LA LATA: **EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ** para FINE, **EN EL SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ** para HEAVY.
4. **ADJUSTAR LA PRESIÓN** MUEVA LA BOCA DE LA LATA HACIA LA DERECHA: **PARA ATRÁS** para ALTA, **PARA ADELANTO** para BAJA. "Como los contenidos y la presión en la lata disminuyen, ajuste la presión y el patrón para mantener una apariencia consistente."
5. **PAINTAR** a una distancia de 45 a 60 cm (18" a 24") de la pared haciendo un movimiento circular no de barrido. Notas: Dependiendo de las configuraciones de PRESIÓN & PATRÓN, la distancia puede variar. Las pulverizaciones mejor entre 65 a 85°C (15 a 19°F). Aplicar en forma aleatoria, cubriendo solamente el 80% de la superficie. Agitar la lata ocasionalmente durante el uso.
6. **TIEMPO DE SECAJE:** Espere de 20 minutos a que se seque antes de pintar. Las texturas más pesadas pueden requerir tiempos de secado más prolongados. Dependiendo de la temperatura y humedad.
7. **LIMPIE** la lata con agua tibia.
8. **DESPUES DE USAR O PARA ALMACENAR** Limpie la boquilla presionando hacia adelante, mueva la bomba de presión, y reatáche la boquilla que se quedó suelta.
9. **PAINTAR** con 2 capas de pintura o más para un recubrimiento total pero que coincida con la apariencia del color y el tipo de acabado de la pintura de pintura.

PRECAUCIÓN: Los vapores pueden causar irritación. Evite el contacto con los ojos, la nariz y la boca. Evitar todo tipo de llamas y fuentes de ignición durante su uso y hasta que se hayan dispersado todos los vapores. Dejar las estructuras de madera alejadas hasta que estén secas. Puede producirse daño a los ojos por el contacto con los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar gases propulsores y gases inflamables. Evitar la exposición a temperaturas que superen los 120°F (50°C). Dejar la exposición prolongada al sol o al calor de radiadores, estufas, hornos y otros fuentes de calor que pueden provocar estallidos.

Flt. Paint Product VOC < 60% P.V.A.M. < 1.20
Homax® A Premier Brand
of The Bunnell Group, Inc.
Bellingham WA 98227
www.homaxproducts.com
800-424-LEAD 800-222-2222

